

Porto per rimorchiatori in loc. Porto Foxi

CAMPIONI SU CUI EFFETTUARE LA CARATTERIZZAZIONE

NOME	BATIMETRIA FONDALE (m)	SPESSORE DA DRAGARE (m)	QUOTA ESCAVO (m)	FONDO FORO (m)	LUNGHEZZA CAROTA (m)	N. SEZIONI da prelevare (Decreto 7/11/2008, All.A, prf 5 Scelta dei campioni)			N. SEZIONI MINIME	N. SEZIONI MASSIME
						0 – 2,00 m	2,00 m – fondo foro	Fondo foro		
Dragaggio sino alla profondità di -3.00 m										
P1	0,95	2,05	2,50	0,50	3,00	n.4	/	1	5	5
P2	1,85	1,15	1,50	0,50	2,00	n.4	/	/	4	4
P3	0,55	2,45	2,50	0,50	3,00	n.4	/	1	5	5
P4	0,80	2,20	2,50	0,50	3,00	n.4	/	1	5	5
P5	1,10	1,90	2,00	0,50	2,50	n.4	/	1	5	5
P6	0,90	2,10	2,50	0,50	3,00	n.4	/	1	5	5
Dragaggio sino alla profondità di a -6.00 m										
P7	2,75	3,25	3,50	0,50	4,00	n.4	n.1 (+1)	1	6	7
P8	1,80	4,20	4,50	0,50	5,00	n.4	n.2 (+2)	1	7	9
P9	3,10	2,90	3,00	0,50	3,50	n.4	n.1 (+1)	1	6	7
P10	2,05	3,95	4,00	0,50	4,50	n.4	n.2 (+2)	1	7	9
P11	3,00	3,00	3,50	0,50	4,00	n.4	n.1 (+1)	1	6	7
P12	5,00	1,00	1,50	/	2,00	n.4	/	/	4	4
NUMERO TOTALE SEZIONI DA ANALIZZARE								65	72	

Numero minimo sezioni da analizzare n.65

Numero massimo sezioni da analizzare n.72