

ClickShare CX-50

Svolgi conferenze wireless all'avanguardia e collabora in remoto nelle sale riunioni e nella sala di rappresentanza



- **Supporto BYOD completo**
- **Collaborazione remota con la massima qualità**
- **Funzionalità complete di interattività e moderazione (disponibili in un aggiornamento firmware futuro)**
- **Soluzione triplicemente agnostica: permette di usare qualsiasi portatile, piattaforma per conferenze (comunicazioni unificate) e marchio di periferiche USB**
- **Cavo di ingresso HDMI**
- **Sicurezza avanzata**
- **Connessione e gestione**

La connettività è fondamentale per il successo di un'azienda moderna. In un ambiente aziendale sempre più interconnesso, devi fare in modo che i team possano collaborare continuamente a stretto contatto. ClickShare CX-50 è un sistema per conferenze wireless all'avanguardia progettato proprio a questo scopo, che si connette in meno di sette secondi e consente agli utenti di partecipare a conferenze produttive completamente wireless permettendo nel contempo di presentare contenuti di qualità Full HD senza intoppi causati da cavi, connettività o posizione.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Interagisci, discuti e collabora con i partecipanti remoti con qualità A/V di alto livello e la possibilità di condividere contenuti diversi

Conferenze wireless di alto livello

ClickShare CX-50 ti consente di usare lo strumento per conferenze che preferisci e avviare una riunione dal tuo dispositivo, per dare vita a un'esperienza coinvolgente con qualità audiovisiva eccezionale. La connessione tramite USB alle periferiche audiovisive della sala conferenze avviene automaticamente, senza farti sprecare tempo prezioso nel tentativo di collegare videocamere o soundbar nella sala riunioni, conferenze o di rappresentanza.

Scegli come collaborare

Con ClickShare CX-50 puoi "portare con te la tua riunione" e decidere come collaborare. Questa soluzione ti offre una gamma di funzionalità per una



collaborazione più efficace nelle sale riunioni di medie e grandi dimensioni, tra cui il supporto per le annotazioni*, grazie al quale i partecipanti possono aggiungere commenti alle diapositive, la funzione di lavagna* che consente l'aggiornamento dei dati in tempo reale, la moderazione che permette ai membri del team di controllare ciò che viene visualizzato sullo schermo della riunione e il controllo touchscreen completo tramite il supporto Touch Back di ClickShare CX-50. Usa ClickShare Conference Button e l'app per la collaborazione ClickShare (per PC, Mac e dispositivi mobili) per un'esperienza utente intuitiva e coerente.

*Non tutte le funzionalità sono disponibili nella versione di lancio, saranno disponibili in aggiornamenti firmware futuri

Esperienza intuitiva e sicurezza avanzata

ClickShare CX-50 è la soluzione ideale per qualsiasi ambiente aziendale. Con funzionalità di sicurezza avanzate che garantiscono la privacy e consentono di lavorare in tutta tranquillità, ClickShare Conference si integra facilmente in qualsiasi rete IT. La piattaforma XMS Cloud Management, nel frattempo, consente una gestione dei dispositivi semplice e diretta, nonché un'esperienza user-friendly e analisi chiare. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare Conference, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CX-50**

| Dimensioni dell'unità di base ClickShare | |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 39 mm x 200 mm x 202 mm |
| Alimentazione | Spina CA da 110/220 V standard |
| Consumo energetico | Funzionamento: 50 W (max) Standby: < 8 W (standby in rete), < 0,5 W (modalità standby avanzato) |
| Peso | 900 gr |
| Specifiche generali | |
| Sistema operativo | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)* |
| Uscite video | 4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b |
| Ingressi video | 1920 x 1080 a 30 Hz, HDMI 1.4b |
| Uscita audio | USB, SPDIF, jack, HDMI |
| USB | 3 USB-A, 1 USB-C |
| ClickShare Button | 2 |
| ClickShare App | Desktop e dispositivi mobili* |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Livello di rumore | Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C |
| Protocollo di autenticazione | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocollo di trasmissione wireless | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Portata | Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi) |
| Conessioni | 1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (posteriore), 2 USB Type-A 2.0 (posteriori), 1 USB Type-A 2.0 (anteriore) Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), digitale S/PDIF |
| Intervallo di temperature | Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F) |
| Umidità | Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa |
| Sistema antifurto | Lucchetto Kensington |
| Certificazioni | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Assistenza touchscreen: Sì Interattività: Sì* |
| Room Dock (peripheral support) | Qualità elevata |
| Local view & moderation | Qualità elevata* |
| Connessione in rete | LAN e Wi-Fi (doppio)* |
| Management and reporting | Sì |
| Garanzia | 1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare |
| * | * Disponibile negli aggiornamenti firmware futuri |

Generato il: 14 Sep 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.